



OLIMPIA SERIE

BOMBAS DOSIFICADORAS ELECTROMAGNÉTICAS



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Análogo con caudal constante
- Cabezal de PVDF adecuado para productos químicos utilizados en aplicaciones industriales, de tratamiento de agua y de agua potable
- Caja de polipropileno ignífuga y antiácida
- Ajuste manual del caudal 0÷100
- Válvula de cebado manual
- Alimentación y entrada sonda de nivel con acoplamiento rápido
- Led con estado de funcionamiento
- Protección IP65

OLIMPIA LOW FLOW

CAUDALES	PRESIONES	CC/GOLPE	CONEXIONES	GOLPE/MIN.	ABSORCIÓN	ALIMENTACIÓN
0,5 l/h	7 bar	0,41	4x6	20	14 Watt	100÷240VAC 50/60HZ 24 ÷48VAC

OLIMPIA BP

CAUDALES	PRESIONES	CC/GOLPE	CONEXIONES	GOLPE/MIN.	ABSORCIÓN	ALIMENTACIÓN
5 l/h	5 bar	0,60	4x6	140	14 Watt	100÷240VAC 50/60HZ 24 ÷48VAC
2 l/h	7 bar	0,33	4x6	100	14 Watt	100÷240VAC 50/60HZ 24 ÷48VAC

OLIMPIA LOW NOISE

CAUDALES	PRESIONES	CC/GOLPE	CONEXIONES	GOLPE/MIN.	ABSORCIÓN	ALIMENTACIÓN
0,2 l/h	7 bar	0,60	4x6	20	14 Watt	100÷240VAC 50/60HZ 24VAC